

岩国市民文化会館大ホール音響備品

機器名称	型番	数量	仕様
音響調整卓	YAMAHA QL5	1	モノラル64ch ステレオ8ch ミックス16ch DCA16ch マトリクス8ch
	iPad		ユーザーデファインキー12ch シーンメモリー300 デジタルオーディオ伝送経路2重化
ステージミキサー	MGP24X	1	モノラル16ch ステレオ4ch
CDプレーヤー	TASCAM CD-500B	2	
SS/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	2	
カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	1	
プロセニアムスピーカー			
スピーカーA	YAMAHA IF2115/64	2	2Way、構成：15インチLFx1、3インチHFx1、指向角度水平60° 垂直40° (90° 回転可能) 許容入力1200w(PGM)、音圧レベル97db SPL(1W, 1m) 周波数特性55Hz~20kHz(±3db)、インピーダンス8Ω、重量39kg
スピーカーB	YAMAHA IF2115/95	2	2Way、構成：15インチLFx1、3インチHFx1、指向角度水平90°、垂直50° (90° 回転可能) 許容入力1200w(PGM)、音圧レベル97db SPL(1W, 1m) 周波数特性55Hz~20kHz(±3db)、インピーダンス8Ω、重量39kg
スピーカーC	YAMAHA IF2108	2	2Way、構成：8インチLFx1、1.7インチHFx1、指向角度水平90°、垂直60° (90° 回転可能) 許容入力200w(PGM)、音圧レベル95db SPL(1W, 1m) 周波数特性75Hz~18kHz(±3db)、インピーダンス8Ω、重量14kg
サイドスピーカー			
スピーカー	YAMAHA IF2115/95	2	2Way 構成：15インチLFx1、3インチHFx1、指向角度水平90°、垂直50° (90° 回転可能) 許容入力1200w(PGM)、音圧レベル97db SPL(1W, 1m) 周波数特性55Hz~20kHz(±3db)、インピーダンス8Ω、重量39kg
サブウーファー	YAMAHA IS1118	2	構成：18インチウーファーx1、許容入力1400w(PGM/AES)、音圧レベル96db SPL(1W, 1m) 周波数特性40Hz~2.5kHz(±3db)、インピーダンス8Ω、重量44kg
ステージフロントスピーカー	TANNOY AMS 5DC	6	
アンダーバルコニースピーカー	YAMAHA VXS5W	6	
ステージスピーカー			
スピーカー	YAMAHA DSR115	2	2Wayパワード、構成：15インチLFx1、2インチHFx1、指向角度水平90°、垂直60° アンプ定格出力 LF:850w/HF:450w、トータル1300w、最大出力音圧レベル136db SPL(@1m) 周波数特性45Hz~20kHz(-10db)、重量28kg
サブウーファー	YAMAHA DXS18	2	パワードサブウーファー、構成：18インチLFx1、アンプ定格出力1020w(ダイナミック) 最大出力音圧レベル136db SPL(@1m)、周波数特性32Hz~120Hz(-10db)、重量49.7kg
移動型スピーカー			
スピーカーA	YAMAHA CBR15	2	
スピーカーB	YAMAHA CBR12	2	
マイクロホン類			
ダイナミック型A	SHURE SM58-LCE	4	
ダイナミック型B	SHURE SM57-LCE	2	
ダイナミック型C	SM58SE	2	
コンデンサー型A	AKG C451B	4	
コンデンサー型B	AKG C480B Combo	2	
同上用カートリッジ	AKG CK62-ULS	2	
ダイレクトボックス	KLARK TEKNIK DN100	4	
その他	etc		
ワイヤレスマイクシステム	audio-technica ATW-R920	2	800MHz B帯
ハンド型マイクロフォン	audio-technica ATW-T940	4	ダイナミック型、指向特性 カーディオイド、送信周波数806.125~809.750MHz 周波数特性50~1500Hz、ミュートスイッチ付
タイピン型マイクロフォン	audio-technica ATW-T930	4	送信周波数806.125~809.750MHz、単一指向性ラベリアマイク付
スタンド			
ブーム型A	K&M ST210/2B	10	
ブーム型B	K&M ST259B	4	
卓上型	audio-technica AT8652	4	
スピーカースタンド	K&M ST21460002B	8	